

MS 8230 [MAIS, SONNENBLUME, SOJA, ROTE RÜBE, RAPS, SORGUM]

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set



HAUPTMERKMALE

Beim Modell MS 8230 handelt es sich um ein sehr vielseitiges Säegerät, das durch die hydraulische Steuerung des von MaterMacc patentierten EASY-SET Systems und den zusammenklappbaren Rahmen für eine reduzierte Transportbreite garantiert, auch bei Maschinen mit einer Arbeitsbreite von bis zu 6 Metern. Ein System mit austauschbaren Endanschlüssen ermöglicht ein einfaches und problemloses Verstellen vom Reihenabstand.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Säelement Typ 8000-RS
1 "V"-förmige Druckrollen (1 Zoll)
Rahmen mit wegklappbaren Auslegern und hydraulischer Easy-Set Vorrichtung
Breite bei Straßentransport von 2,54 m bis 3,00 m
Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor dem versehentlichen Aufklappen vom Rahmen
Dreipunktaufhängung
PTO 540 U/min (auf Unterdruckpumpe montiert);
PTO 750 U/min (für bis 7-reihige Maschinen)(*);
PTO 1000 U/min (für Maschinen mit mehr als 7 Reihen (*))
Kardanwelle mit Freilaufendes Rad 1" 3/8 Z6-Z6 (Länge 510 mm)
Vakuummeter
Automatischer hydraulischer Spuranreißer (angeben, ob die Spur zentral oder am Rad gezogen werden soll)
Zentralisiertes Getriebe mit 21 Übersetzungen
Satz Reihenabstandsringe (Reihenabstand angeben)
Satz Säscheiben (Anzahl der Löcher und Durchmesser angeben)
Wand-Stand und Entsendung Apparat für Kleinen Samen (Jede Reihe)
Leitblech zum Sammeln vom Restsaatgut
Griff zum Verschieben der Säelemente

HINWEIS: Hydraulikverteiler Traktor, mindestens 2

(*) Die Maschine ist serienmäßig mit einer Riemenscheibe mit 540 U/min ausgestattet. Riemenscheiben mit 750 oder 1000 U/min sind bei Lieferung nicht eingebaut.

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER

Ein Düngerbehälter für jeweils 2 Reihen
Düngerbehälter 25 L aus Plastik
Streuengeneinstellung mit Regler
Unterfußdüngung



AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER

Lackierter Stahl Düngerbehälter
Basis Streuscheibenhalter aus Edelstahl
Streuengeneinstellung mit zentralisiertem Regler
Normale Düngerschar oder Doppelscheibenschar
Luftunterstützte Dünger Ausbringung an den Äußeren Reihen mit Doppelgebläse



MS 8230

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set

	CODE	REIHEN ZAHL	KONFIGURATIONEN (cm)	RAHMEN (cm)	LEERGEWICHT (kg)	FASSUNGSVERMÖGEN (L)		
						Saatgut	Mikro	Dünger

GRUNDAUSFÜHRUNG

	02422650 [2]	6	6x45/50 → 6x75	254/400	1040	300	-	-
	02423050	6	6x45 → 6x80	300/445	1100	300	-	-
	02423650	7	7x50 → 6x75	254/400	1140	350	-	-
	02423850	7	7x50/60 → 6x80	300/445	1190	350	-	-
	02425250 [5]	9	9x50 → 8x75	254/550	1350	450	-	-

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER [3]

	02422651 [2]	6	6x45/50 → 6x75	254/400	1100	300	75	-
	02423051	6	6x45 → 6x80	300/445	1170	300	75	-
	02423651	7	7x50 → 6x75	254/400	1220	350	88	-
	02423851	7	7x50/60 → 6x80	300/445	1270	350	88	-
	02425251 [5]	9	9x50 → 8x75	254/550	1430	450	113	-

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + ZINKENSCHAR

	02422662 [2]	6	6x45/50 → 6x75	254/400	1200	300	-	2x170
	02423062	6	6x45 → 6x80	300/445	1260	300	-	2x215
	02423662	7	7x50 → 6x75	254/400	1320	350	-	2x170
	02423862	7	7x50/60 → 6x80	300/445	1370	350	-	2x215
	02425262 [5-6]	9	9x50 → 8x75	254/550	1550	450	-	2x170

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR

	02422682 [2]	6	6x45/50 → 6x75	254/400	1285	300	-	2x170
	02423082	6	6x45 → 6x80	300/445	1345	300	-	2x215
	02423682	7	7x50 → 6x75	254/400	1420	350	-	2x170
	02423882	7	7x50/60 → 6x80	300/445	1470	350	-	2x215
	02425282 [5-6]	9	9x50 → 8x75	254/550	1650	450	-	2x170

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + MIKROGRANULATSTREUER + ZINKENSCHAR [3]

	02422663 [4]	6	6x45/50 → 6x75	254/400	1270	300	75	2x170
	02423063	6	6x45 → 6x80	300/445	1330	300	75	2x215
	02423663	7	7x50 → 6x75	254/400	1400	350	88	2x170
	02423863	7	7x50/60 → 6x80	300/445	1640	350	88	2x215
	02425263 [5-6]	9	9x50 → 8x75	254/550	1820	450	113	2x170

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + MIKROGRANULATSTREUER + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR [3]

	02422683 [2]	6	6x45/50 → 6x75	254/400	1355	300	75	2x170
	02423083	6	6x45 → 6x80	300/445	1415	300	75	2x215
	02423683	7	7x50 → 6x75	254/400	1500	350	88	2x170
	02423883	7	7x50/60 → 6x80	300/445	1740	350	88	2x215
	02425283 [5-6]	9	9x50 → 8x75	254/550	1920	450	113	2x170

MS 8230 [MAIS, SONNENBLUME, SOJA, ROTE RÜBE, RAPS, SORGUM]

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set



HAUPTMERKMALE

Beim Modell MS 8230 handelt es sich um ein sehr vielseitiges Sägerät, das durch die hydraulische Steuerung des von MaterMacc patentierten EASY-SET Systems und den zusammenklappbaren Rahmen für eine reduzierte Transportbreite garantiert, auch bei Maschinen mit einer Arbeitsbreite von bis zu 6 Metern. Ein System mit austauschbaren Endanschlüssen ermöglicht ein einfaches und problemloses Verstellen vom Reihenabstand.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Säelement Typ 8000-RS

1 "V"-förmige Druckrollen (1 Zoll)

Rahmen mit wegklappbaren Auslegern und hydraulischer Easy-Set Vorrichtung

Breite bei Straßentransport von 3,00 m (8 R.) bis 3,20 m (12 R.)

Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor dem versehentlichen Aufklappen vom Rahmen

Dreipunktaufhängung

PTO 540 U/min (auf Unterdruckpumpe montiert);
PTO 1000 U/min (für Maschinen mit mehr als 7 Reihen (*))

Kardanwelle mit Freilaufendes Rad 1" 3/8 Z6-Z6 (Länge 510 mm)

Vakuummeter

Automatischer hydraulischer Spuranreißer (angeben, ob die Spur zentral oder am Rad gezogen werden soll)

Zentralisiertes Getriebe mit 21 Übersetzungen

Satz Reihenabstandsringe (Reihenabstand angeben)

Satz Säscheiben (Anzahl der Löcher und Durchmesser angeben)

Wand-Stand und Entsendung Apparat für Kleinen Samen (Jede Reihe)

Leitblech zum Sammeln vom Restsaatgut

Griff zum Verschieben der Säelemente

HINWEIS: Hydraulikverteiler Traktor, mindestens 2

(* Die Maschine ist serienmäßig mit einer Riemenscheibe mit 540 U/min ausgestattet. Riemenscheiben mit 750 oder 1000 U/min sind bei Lieferung nicht eingebaut.

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER

Ein Düngerbehälter für jeweils 2 Reihen

Düngerbehälter 25 L aus Plastik

Streumengeneinstellung mit Regler

Unterfußdüngung



AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER

Lackierter Stahl Düngerbehälter

Basis Streuscheibenhalter aus Edelstahl

Streumengeneinstellung mit zentralisiertem Regler

Normale Düngerschar oder Doppelscheibenschar

Luftunterstützte Dünger Ausbringung an den Äußeren Reihen mit Doppelgebläse



MS 8230

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set

	CODE	REIHEN ZAHL	KONFIGURATIONEN (cm)	RAHMEN (cm)	LEERGEWICHT (kg)	FASSUNGSVERMÖGEN (L)			
						Saatgut	Mikro	Dünger	
GRUNDAUSFÜHRUNG									
	02424450 [7]	8	8x45/50 → 6x75	300/445	1280	400	-	-	
	02424650 [7]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1330	400	-	-	
	02474650 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1370	400	-	-	
	02425550 [7]	9	9x45/50 → 6x75/80	320/465	1370	450	-	-	
	02424750	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1340	400	-	-	
	02474750 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1380	400	-	-	
	02425650	9	9x45 → 8x80	320/610	1430	450	-	-	
	02427250 [5]	12	12x45/50 → 8x75/80	320/610	1700	600	-	-	
AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER [3]									
	02424451 [7]	8	8x45/50 → 6x75	300/445	1360	400	100	-	
	02424651 [7]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1420	400	100	-	
	02474651 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1460	400	100	-	
	02425551 [7]	9	9x45/50 → 6x75/80	320/465	1460	450	113	-	
	02424751	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1430	400	100	-	
	02474751 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1470	400	100	-	
	02425651	9	9x45 → 8x80	320/610	1520	450	113	-	
	02427251 [5]	12	12x45/50 → 8x75/80	320/610	1830	600	150	-	
AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR									
	02424482 [7]	8	8x45/50 → 6x75	300/445	1570	400	-	2x215	
	02424682 [7]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1650	400	-	2x215	
	02474682 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1690	400	-	2x215	
	02424782	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1670	400	-	2x215	
	02474782 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1710	400	-	2x215	
AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + MIKROGRANULATSTREUER + ZINKENSCHAR									
	02424463 [7]	8	8x45/50 → 6x75	300/445	1560	400	100	2x215	
	02424663 [7]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1640	400	100	2x215	
	02474663 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1680	400	100	2x215	
	02424763	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1640	400	100	2x215	
	02474763 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1680	400	100	2x215	
AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER + MIKROGRANULATSTREUER + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR									
	02424483 [7]	8	8x45/50 → 6x75	300/445	1650	400	100	2x215	
	02424683 [7]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1740	400	100	2x215	
	02474683 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1780	400	100	2x215	
	02424783	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1750	400	100	2x215	
	02474783 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1790	400	100	2x215	
	[A] Abnehmbare Seitenarme (525/900 mm), Querschnitt 900 mm, abnehmbar								

MS 8230 SUPER [MAIS, SONNENBLUME, SOJA, ROTE RÜBE, RAPS, SORGUM]

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Doppelter hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set



HAUPTMERKMALE

Beim Modell MS 8230 handelt es sich um ein sehr vielseitiges Sägerät, das durch die hydraulische Steuerung des von MaterMacc patentierten EASY-SET Systems und den zusammenklappbaren Rahmen für eine reduzierte Transportbreite garantiert, auch bei Maschinen mit einer Arbeitsbreite von bis zu 8 Metern. Ein System mit austauschbaren Endanschlüssen ermöglicht ein einfaches und problemloses Verstellen vom Reihenabstand.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Säelement Typ 8000-RS
1 "V"-förmige Druckrollen (1 Zoll)
Doppelter Rahmen mit wegklappbaren Auslegern und hydraulischer Easy-Set Vorrichtung
Breite bei Straßentransport 4,50 m
Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor dem versehentlichen Aufklappen vom Rahmen
Dreipunktaufhängung
PTO 540 U/min (auf Unterdruckpumpe montiert);
PTO 1000 U/min (für Maschinen mit mehr als 7 Reihen (*))
Kardanwelle mit Freilaufendes Rad 1" 3/8 Z6-Z6 (Länge 510 mm)
Vakuummeter
Hydraulischer Spuranzeiger mit Scheiben (angeben, ob die Spur zentral oder am Rad gezogen werden soll)
Zentralisiertes Getriebe mit 21 Übersetzungen
Satz Reihenabstandsringe (Reihenabstand angeben)
Satz Säscheiben (Anzahl der Löcher und Durchmesser angeben)
Wand-Stand und Entsendung Apparat für Kleinen Samen (Jede Reihe)
Leitblech zum Sammeln vom Restsaatgut
Griff zum Verschieben der Säelemente
HINWEIS: Hydraulikverteiler Traktor, mindestens 2

(* Die Maschine ist serienmäßig mit einer Riemenscheibe mit 540 U/min ausgestattet. Riemenscheiben mit 750 oder 1000 U/min sind bei Lieferung nicht eingebaut.

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER

Ein Düngerbehälter für jeweils 2 Reihen
Düngerbehälter 25 L aus Plastik
Streumengeneinstellung mit Regler
Unterfußdüngung



AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER

Lackierter Stahl Düngerbehälter
Edelstahl Düngergehäuse Halterung
Zentralisierte Düngereinstellung mit Stufenlosem Getriebe
Normale Düngerschar oder Doppelscheibenschar
Pneumatische Düngerverteilung auf alle Reihen
Zusätzliche Gebläse



MS 8230 SUPER

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Doppelter hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set

	CODE	REIHEN ZAHL	KONFIGURATIONEN (cm)	RAHMEN (cm)	LEERGEWICHT (kg)	FASSUNGSVERMÖGEN (L)		
						Saatgut	Mikro	Dünger

GRUNDAUSFÜHRUNG

	02427650	12	12x45 → 12x70	450/810	2050	600	-	-
--	-----------------	----	---------------	---------	------	-----	---	---

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER

	02427651	12	12x45 → 12x70	450/810	2200	600	150	-
---	-----------------	----	---------------	---------	------	-----	-----	---

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER MIDI + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR

	02427692	12	12x45 → 12x70	450/810	2730	600	-	1x1000
--	-----------------	----	---------------	---------	------	-----	---	--------

MS 8230 MIDI [MAIS, SONNENBLUME, SOJA, ROTE RÜBE, RAPS, SORGUM]

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Doppelter hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set



HAUPTMERKMALE

Die Bezeichnung MIDI steht für ein Sägerät, das zusätzlich zu der Ausstattung vom Modell MS 8230 über eine einzigen Düngerbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1000 Liter und zentralisierter Regulierung der ausgegebenen Menge verfügt, sowie über ein pneumatisches Transportsystem für alle Reihen, das mit beliebigem Reihenabstand funktioniert.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Säelement Typ 8000-RS
1 "V"-förmige Druckrollen (1 Zoll)
Pneumatischer Volumetrischer Dosiergerät
Zentralisierte Ausbringgetriebe mit 23 Übersetzungen
Doppelter Rahmen mit wegklappbaren Auslegern und hydraulischer Easy-Set Vorrichtung
Breite bei Straßentransport von 2,54 m (6 R.) bis 3,20 m (12 R.)
Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor dem versehentlichen Aufklappen vom Rahmen
Dreipunktaufhängung
PTO 540 U/min (auf Unterdruckpumpe montiert);
PTO 750 U/min (für bis 7-reihige Maschinen)(*);
PTO 1000 U/min (für Maschinen mit mehr als 7 Reihen (*))
Kardanwelle mit Freilaufendes Rad 1" 3/8 Z6-Z6 (Länge 510 mm)
Vakuummeter
Automatischer hydraulischer Spuranreißer (angeben, ob die Spur zentral oder am Rad gezogen werden soll)
Zentralisiertes Getriebe mit 21 Übersetzungen
Satz Reihenabstandsringe (Reihenabstand angeben)
Satz Säscheiben (Anzahl der Löcher und Durchmesser angeben)
Wand-Stand und Entsendung Apparat für Kleinen Samen (Jede Reihe)
Leitblech zum Sammeln vom Restsaatgut
Griff zum Verschieben der Säelemente
HINWEIS: Hydraulikverteiler Traktor, mindestens 2

(*) Die Maschine ist serienmäßig mit einer Riemenscheibe mit 540 U/min ausgestattet. Riemenscheiben mit 750 oder 1000 U/min sind bei Lieferung nicht eingebaut.

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER

Ein Düngerbehälter für jeweils 2 Reihen
Düngerbehälter 25 L aus Plastik
Streumengeneinstellung mit Regler
Unterfußdüngung



MS 8230 MIDI

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Doppelter hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set

	CODE	REIHEN ZAHL	KONFIGURATIONEN (cm)	RAHMEN (cm)	LEERGEWICHT (kg)	FASSUNGSVERMÖGEN (L)		
						Saatgut	Mikro	Dünger

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER MAXI + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR

	02422692 [2]	6	6x45 → 6x75	254/400	1570	300	-	1x800
	02423692	7	7x50 → 6x75	254/400	1690	350	-	1x800
	02423892	7	7x50 → 6x75/80	300/445	1710	350	-	1x1000
	02424692	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1850	400	-	1x1000
	02474692 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1890	400	-	1x1000
	02424792	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1860	400	-	1x1000
	02474792 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1900	400	-	1x1000
	02425692	9	9x45 → 8x80	320/610	1970	450	-	1x1000
	02427292 [5]	12	12x45/50 → 8x75/80	320/610	2220	600	-	1x1000

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER MIDI + MIKROGRANULATSTREUER + DOPPELTE SCHEIBENSCHAR [3]

	02422693 [2]	6	6x45 → 6x75	254/400	1600	300	75	1x800
	02423693	7	7x50 → 6x75	254/400	1770	350	88	1x800
	02423893	7	7x50 → 6x75/80	300/445	1790	350	88	1x1000
	02424693	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1930	400	100	1x1000
	02474693 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1970	400	100	1x1000
	02424793	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1940	400	100	1x1000
	02474793 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1980	400	100	1x1000
	02425693	9	9x45 → 8x80	320/610	2090	450	113	1x1000
	02427293 [5]	12	12x45/50 → 8x75/80	320/610	2440	600	150	1x1000



[A] Abnehmbare Seitenarme (525/900 mm), Querschnitt 900 mm, abnehmbar

	CODE	BESCHREIBUNG
	09045115	Aufpreis für "Vario-Drive" für Düngerstreuer MIDI (Rahmen 254 cm)
	09045116	Aufpreis für "Vario-Drive" für Düngerstreuer MIDI (Rahmen 300/320 cm)
	09044050	Aufpreis für Düngerstreuer MIDI Rostfreier Stahl (je Behälter) von 800 Litern
	09044052	Aufpreis für Düngerstreuer MIDI Rostfreier Stahl (je Behälter) von 1000 Litern

MS 8230 PRO [MAIS, SONNENBLUME, SOJA, ROTE RÜBE, RAPS, SORGUM]

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Doppelter hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set



HAUPTMERKMALE

Die Bezeichnung PRO steht für ein Säegerät, das zusätzlich zu der Ausstattung vom Modell MS 8230 über eine einzigen Düngerbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1000 Liter und zentralisierter Regulierung der abgegebenen Menge verfügt, sowie über ein pneumatisches Transportsystem für alle Reihen, das mit beliebigem Reihenabstand funktioniert.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Säelement Typ 8000-RS
1 "V"-förmige Druckrollen (1 Zoll)
Pneumatischer Volumetrischer Dosiergerät
Stufenloses Getriebe
Doppelter Rahmen mit wegklappbaren Auslegern und hydraulischer Easy-Set Vorrichtung
Breite bei Straßentransport von 2,54 m (6 R.) bis 3,20 m (12 R.)
Sicherheitsvorrichtung zum Schutz vor dem versehentlichen Aufklappen vom Rahmen
Dreipunktaufhängung
PTO 540 U/min (auf Unterdruckpumpe montiert);
PTO 750 U/min (für bis 7-reihige Maschinen)(*);
PTO 1000 U/min (für Maschinen mit mehr als 7 Reihen (*))
Kardanwelle mit Freilaufendes Rad 1" 3/8 Z6-Z6 (Länge 510 mm)
Vakuummeter
Automatischer hydraulischer Spuranreißer (angeben, ob die Spur zentral oder am Rad gezogen werden soll)
Zentralisiertes Getriebe mit 21 Übersetzungen
Satz Reihenabstandsringe (Reihenabstand angeben)
Satz Säscheiben (Anzahl der Löcher und Durchmesser angeben)
Wand-Stand und Entsendung Apparat für Kleinen Samen (Jede Reihe)
Leitblech zum Sammeln vom Restsaatgut
Griff zum Verschieben der Säelemente
HINWEIS: Hydraulikverteiler Traktor, mindestens 2

(*) Die Maschine ist serienmäßig mit einer Riemenscheibe mit 540 U/min ausgestattet. Riemenscheiben mit 750 oder

AUSFÜHRUNG MIT MIKROGRANULATSTREUER

Ein Düngerbehälter für jeweils 2 Reihen
Düngerbehälter 25 L aus Plastik
Streumengeneinstellung mit Regler
Unterfußdüngung



MS 8230 PRO

PNEUMATISCHE SÄMASCHINEN - Doppelter hydraulisch klappbarer Rahmen mit Easy-Set

	CODE	REIHEN ZAHL	KONFIGURATIONEN (cm)	RAHMEN (cm)	LEERGEWICHT (kg)	FASSUNGSVERMÖGEN (L)		
						Saatgut	Mikro	Dünger

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER MAXI + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR

	02422632 [2]	6	6x45 → 6x75	254/400	1600	300	-	1x1000
	02423632	7	7x50 → 6x75	254/400	1720	350	-	1x1000
	02423832	7	7x50 → 6x75/80	300/445	1740	350	-	1x1200
	02424632	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1880	400	-	1x1200
	02474632 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1920	400	-	1x1200
	02424732	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1890	400	-	1x1200
	02474732 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1930	400	-	1x1200
	02425632	9	9x45 → 8x80	320/610	2000	450	-	1x1200
	02427232 [5]	12	12x45/50 → 8x75/80	320/610	2250	600	-	1x1200

AUSFÜHRUNG MIT DÜNGERSTREUER MAXI + MIKROGRANULATSTREUER + DOPPELTES SCHEIBENSCHAR [3]

	02422633 [2]	6	6x45 → 6x75	254/400	1630	300	75	1x1000
	02423633	7	7x50 → 6x75	254/400	1800	350	88	1x1000
	02423833	7	7x50 → 6x75/80	300/445	1820	350	88	1x1200
	02424633	8	8x45/50 → 8x75	300/590	1960	400	100	1x1200
	02474633 [A]	8	8x45/50 → 8x75	300/590	2000	400	100	1x1200
	02424733	8	8x45/50 → 8x80	320/610	1970	400	100	1x1200
	02474733 [A]	8	8x45/50 → 8x80	320/610	2010	400	100	1x1200
	02425633	9	9x45 → 8x80	320/610	2120	450	113	1x1200
	02427233 [5]	12	12x45/50 → 8x75/80	320/610	2470	600	150	1x1200



[A] Abnehmbare Seitenarme (525/900 mm), Querschnitt 900 mm, abnehmbar

	CODE	BESCHREIBUNG
	09046005	Kit Düngerausbring Vorlauf
	09044055	Aufpreis für Düngerstreuer MAXI Rostfreier Stahl (je Behälter) von 1000 Litern
	09044057	Aufpreis für Düngerstreuer MAXI Rostfreier Stahl (je Behälter) von 1200 Litern